

**PRODUKTBESCHREIBUNG auf Basis EN 1307**  
**PRODUCTDESCRIPTION according to EN 1307**  
**DESCRIPTION DU PRODUIT selon EN 1307**

Stand / Version: 10.102023

**ANKER**



**Qualität / Quality / Qualité**

**DIVARIO 03 SYSTEM**

**Konstruktion / Construction / Description**

Getuftet 1/12" • Schlinge • mehrfarbig ungemustert  
Tufted 1/12" • loop pile • tonal effect  
Tufté 1/12" • bouclé • a effet de couleur

**Abmessung / Measure / Dimensions**

Fliesen / tiles / dalles, ca. 50 x 50 cm

**Polnutschicht / Pile material / Composition de la fibre**

100% Polyamid SD / 100% polyamide SD / 100% polyamide SD

**Rückenausrüstung / Backing / Dossier**

Bitumen-Schwerbeschichtung / bitumen backing / dossier bitume

**Gesamtgewicht / Total weight / Poids total**

ca. 4500 g/m<sup>2</sup>

**Gesamtdicke / Total height / Epaisseur totale**

ca. 6,5 mm

**Polschichtgewicht / Pile above backing / Poids du velours utile**

ca. 360 g/m<sup>2</sup>

**Poleinsatzgewicht / Pile weight / Poids de velours**

ca. 590 g/m<sup>2</sup>

**Polschichtdicke / Pile height / Epaisseur du velours**

ca. 2,7 mm

**Pol-Rohdichte / Pile density / Densité du velours**

ca. 0,12 g/cm<sup>3</sup>

**Noppenzahl / Number of tufts / Nombre de touffes**

ca. 202000 /m<sup>2</sup>

**Funktionseigenschaften / Functional properties / Usage**

**Verwendungsbereich / Wear classification / Classement**

33 - LC1

**Bauphysikalische Eigenschaften / Physical properties / Propriétés physiques de la construction**

**Durchgangswiderstand / Vertical resistance / Résistance verticale**

ISO 10965 ≤ 10<sup>9</sup> Ohm

**Trittschallverbesserung/Impact sound insulation/  
Amélioration aux bruits d'impacts ΔL<sub>w</sub>**

ISO 10140 ca. 25 dB

**Schallabsorptionsgrad / Sound absorption / Absorption phonique**

ISO 354 ca. α<sub>w</sub> = 0,15

**Brennverhalten / burning classification / Comportement au feu**

DIN EN 13501-1

Bfl-s1 - verklebt oder unverklebt auf massiven, mineralischen Untergründen  
Bfl-s1 - glued or unglued on massive mineral concrete  
Bfl-s1 - colle ou non-colle sur un support minérale

**Wärmedurchlasswiderstand/Thermal resistance/Résistance thermique**

ISO 8302 ca. 0,06 m<sup>2</sup> K/W

GUT / PRODIS Reg.Nr.: 17BC7CA6

Green Label Plus LEED v4: Third Party Certification GUT  
[www.usgbc.org/resources/low-emitting-materials-third-party-certification-table](http://www.usgbc.org/resources/low-emitting-materials-third-party-certification-table)

BREEAM Schemes for emissions for building products: approved scheme GUT

EPD EPD-GUT-20220085-CBG1-EN (Annex LC1)

**Umwelteigenschaften**  
**Environmental properties**  
**Propriétés environnementales**

**Leistungsbeständigkeitsbescheinigung**

Certificate of constancy of performance

Certificat de constance des performances

1658-CPR-3052

**Leistungserklärung / Declaration of performance / Déclaration des performances**

0004

**Lichtechtheit / Light fastness / Solidité à la lumière**

ISO 105 B02 ≥ 6

**Wasserechtheit / Water fastness / Solidité à l'eau**

ISO 105 E01 ≥ 4

**Reibechtheit trocken-nass / Resistance to abrasion dry-wet / Solidité au frottement sec-mouillé**

ISO 105 X12 ≥ 3-4



Verlegeanleitung / Installation instructions / Pose de moquettes: Nr.: 5a

Reinigungsanleitung / Cleaning instructions / Entretien de moquettes: Nr.: 03

Wir behalten uns technische Änderungen des Produktes unter Beibehaltung der Gebrauchseigenschaften vor / We reserve the right to make technical changes while maintaining the service properties of the product / Nous réservons le droit modifications techniques des produit tout en maintenant leurs qualités d'utilisation.

ANKER Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG • Postfach 10 19 26 • 52319 Düren • Deutschland  
Inland: Telefon +49 2421 804-0 • Telefax +49 2421 804-200 • [anker@anker-dueren.de](mailto:anker@anker-dueren.de) • [www.anker.eu](http://www.anker.eu)  
Export: Phone +49 2421 804-216 • Fax +49 2421 804-309 • [export@anker-dueren.de](mailto:export@anker-dueren.de) • [www.anker.eu](http://www.anker.eu)