

PRODUKTBESCHREIBUNG auf Basis EN 1307
PRODUCTDESCRIPTION according to EN 1307
DESCRIPTION DU PRODUIT selon EN 1307

Stand / Version: 27.01.2022



Qualität / Quality / Qualité

PERLON RIPS
LCS PLAIN MICROCUT

Konstruktion / Construction / Description

Gewebt • Schlinge • mehrfarbig ungemustert
 Woven • loop pile • tonal effect
 Tissée • bouclé • a effet de couleur

Abmessung / Measure / Dimensions

Fliesen / tiles / dalles, ca. 48 x 48 cm / 24 x 96 cm / 96 x 96 cm

Polnutschicht / Pile material / Composition de la fibre

100% PA versponnen / 100 PA spun / 100% PA fibre filée

Rückenausrüstung / Backing / Dossier

EVA - Schwerbeschichtung / EVA backing / dossier EVA

Gesamtgewicht / Total weight / Poids total

ca. 3400 g/m²

Gesamtdicke / Total height / Epaisseur totale

ca. 5,7 mm

Polschichtgewicht / Pile above backing / Poids du velours utile

ca. 400 g/m²

Poleinsatzgewicht / Pile weight / Poids de velours

ca. 660 g/m²

Polschichtdicke / Pile height / Epaisseur du velours

ca. 2,4 mm

Pol-Rohdichte / Pile density / Densité du velours

ca. 0,17 g/cm³

Noppenzahl / Number of tufts / Nombre de touffes

ca. 113000 /m²

Funktionseigenschaften / Functional properties / Usage

Verwendungsbereich / Wear classification / Classement

33 - LC1

Bauphysikalische Eigenschaften / Physical properties / Propriétés physiques de la construction

Trittschallverbesserung/Impact sound insulation/
 Amélioration aux bruits d'impacts ΔL_w

ISO 10140 ca. 20 dB

Schallabsorptionsgrad / Sound absorption / Absorption phonique

ISO 354	ca.	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α _w = 0,15
		as	0,01	0,01	0,05	0,30	0,21	0,27	

Brennverhalten / Burning classification / Comportement au feu

DIN EN 13501-1 Cfl-s1 - verklebt mit Uzin UZ 2100 auf massiven mineralischen Untergründen
 Cfl-s1 - glued with Uzin UZ 2100 on massive mineral concrete
 Cfl-s1 - colle Uzin UZ 2100 sur un support minérale

Wärmedurchlasswiderstand/Thermal resistance/Résistance thermique

ISO 8302 ca. 0,10 m² K/W

Umwelteigenschaften
Environmental properties
Propriétés environnementales

GUT / PRODIS Reg.Nr.: 1C404BFD

Green Label Plus LEED v4: Third Party Certification GUT
www.usgbc.org/resources/low-emitting-materials-third-party-certification-table

BREEAM Schemes for emissions for building products: approved scheme GUT

EPD EPD-ANK-20170147-CCA1-EN (Annex LC1)

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung
 Certificate of constancy of performance
 Certificat de constance des performances

1658-CPR-3053

Leistungserklärung / Declaration of performance / Déclaration des performances

0003

Lichteichtheit / Light fastness / Solidité à la lumière

ISO 105 B02 ≥ 5

Wassereichtheit / Water fastness / Solidité à l'eau

ISO 105 E01 ≥ 4

Reibeechtheit trocken-nass / Resistance to abrasion dry-wet / Solidité au frottement sec-mouillé

ISO 105 X12 ≥ 3-4



Verlegeanleitung / Installation instructions / Pose de moquettes: Nr.: 5a

Reinigungsanleitung / Cleaning instructions / Entretien de moquettes: Nr.: 02

Wir behalten uns technische Änderungen des Produktes unter Beibehaltung der Gebrauchseigenschaften vor / We reserve the right to make technical changes while maintaining the service properties of the product / Nous réservons le droit modifications techniques des produit tout en maintenant leurs qualités d'utilisation.

ANKER Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG • Postfach 10 19 26 • 52319 Düren • Deutschland
 Inland: Telefon +49 2421 804-0 • Telefax +49 2421 804-200 • anker@anker-dueren.de • www.anker.eu
 Export: Phone +49 2421 804-216 • Fax +49 2421 804-309 • export@anker-dueren.de • www.anker.eu